

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКТ ДЫМОХОДА КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ 60X100 (ПП-АЛ) – 850

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 498900058



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение нашей продукции.

При покупке просим проверить:

- ✓ соответствие типа газового оборудования, к которому подсоединяется система дымоудаления;
- ✓ целостность упаковки;
- ✓ отсутствие механических повреждений;
- ✓ комплектность.

ООО «БАЛХАЙ СЕРВИС» постоянно ведет работу по улучшению выпускаемой продукции и оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию изделия.

Данные изменения могут быть не отражены в настоящем паспорте.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО

Изделие предназначено для подачи воздуха в конденсационный газовый котел и удаления из него продуктов сгорания.

В состав комплекта входит коаксиальное колено и коаксиальная труба.

Герметизация соединений достигается использованием уплотнительных деталей, изготовленных из температуростойкого силикона.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр внутренней трубы - 60 мм
- Диаметр наружной трубы - 100 мм
- Материалы: алюминиевый сплав, полипропилен, силикон
- Масса нетто / брутто: 1,84 кг
- Рабочая среда: воздух, продукты сгорания газа
- Температура рабочей среды: от минус 50 °С до плюс 120 °С

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Колено коаксиальное d 60/100 мм с уплотнительными манжетами	1 шт.
Труба коаксиальная d 60/100 мм с антиобледенительным наконечником	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж системы дымоудаления на котел необходимо осуществлять в соответствии с требованиями и правилами паспорта, инструкции, прилагаемой к котлу и проектными требованиями.

Несоблюдение правил может привести к отравлению продуктами сгорания, ожогам или пожару.

5. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

Перед сборкой раструбных соединений необходимо проверить целостность уплотнительных манжет и смазать их силиконовой смазкой.

6. УХОД И ОЧИСТКА

Уход и очистку изделия производить при выключенном котле после полного остывания труб дымохода. Очистку производить влажной мягкой тканью. Допускается использование моющих средств без абразивных частиц.

Запрещается использовать бензин и прочие растворители.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие хранить в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности не более 98 %.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие состоит из материалов, пригодных к вторичному использованию. После демонтажа рекомендуется сдать изделие в специализированную организацию.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу при соблюдении потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, установленных настоящим паспортом.

При покупке изделия покупатель должен проверить внешним осмотром отсутствие повреждения и его комплектность.

Гарантийный срок эксплуатации - 5 (пять) лет со дня продажи через розничную торговую сеть или со дня получения потребителем (для вне рыночного потребления).

Замена по гарантийному случаю производится в срок не более 20 (двадцати) дней с момента даты направления потребителю уведомления об отправке изделия на замену (в т. ч. по телефону).

При обнаружении недостатков потребитель имеет право обратиться к продавцу с письменным требованием о замене или возврате изделия.

При этом к заявлению должны быть приложены оригиналы следующих документов:

- кассовый чек на приобретение изделия;
- паспорт изделия;
- акт, подтверждающий наличие недостатков с описанием.

Срок службы не менее 12 (двенадцати) лет.

Гарантия прекращается в случаях:

- ✓ несоблюдения потребителем правил эксплуатации;
- ✓ несоблюдения потребителем, торгующей или транспортной организацией правил транспортировки и хранения изделия;
- ✓ наличия на изделии механических повреждений;
- ✓ использования изделия не по назначению.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие изготовлено по ТУ 25.99.29-001-35468656-2020 с соблюдением

ГОСТ Р 53321-2009 «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива.

Требования пожарной безопасности. Методы испытаний».

Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР111.Н00422.

Срок действия до 15.12.2030.

Выдан ОС ООО "Центр пожарной сертификации" (Свидетельство №НСОПБ.ЮАБО.RUЭО.ГР.111)

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с ТУ 25.99.29-001-20806582-2025 и признано годным к эксплуатации.

11. ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ:

ООО «БАЛХАЙ СЕРВИС»

Адрес:	Россия, 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 55 стр. 2
Телефон:	+8 800 700 4989
E-mail:	service2@rinnairussia.ru