	Бойлер «БАЛХАЙ» БАК-в-БАКЕ	BS-160/39B	BS-230/50B
1	Супер **МОЩНОСТЬ**!		
2	Мощность ОПТИМАЛЬНАЯ для МОЩНЫХ газовых котлов! Согласно Стандартам КАЧЕСТВА **Rinnai**	**39** кВт	**53** кВт
3	ПЛОЩАДЬ Теплообменника:	**1,10** м^2	**1,59** м^2
4	Супер **ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ**!		
5	ПРИ Дельте 40 °C	**930** л/час	**1355** л/час
		15 л/мин	**23** л/мин
6	Супер **БЫСТРЫЙ**!		
7	ВРЕМЯ ПОЛНОГО Нагрева с 10 до 60 °C	до **15** минут	
8	Супер **НАДЕЖНОСТЬ**!		
9	ТОЛЩИНА Стенки Внутреннего БАКА (**AISI 304**):	**1,5** мм	
10	ТОЛЩИНА Стенки Наружного БАКА (**Углеродистая СТАЛЬ**):	**2** мм	
11	ВНУТРЕННИЙ Бак НАДЕЖНО Закреплен внутри НАРУЖНОГО Бака, что позволяет транспортировать БКН в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении на короткие расстояния!		
12	Супер **МАТЕРИАЛ**!		
13	МАТЕРИАЛ Стенки Внутреннего БАКА: АУСТЕНИТНАЯ низкоуглеродистая нержавеющая сталь! Широко применяемой в пищевой промышленности!	**AISI 304**	
14	МАТЕРИАЛ Стенки Наружного БАКА:	Углеродистая СТАЛЬ	
15	Супер **КАЧЕСТВО**!		
16	70% Сварочных ШВОВ выполнены РОБОТАМИ!		
17	30% Сварочных ШВОВ выполнены СуперПРОФЕССИОНАЛАМИ!		
18	УСИЛЕННАЯ Конструкция БОЙЛЕРА согласно Стандартам КАЧЕСТВА **Rinnai**		
19	Супер **ПРАКТИЧНОСТЬ**!		
20	ПОДКЛЮЧЕНИЕ Труб:	ТН – Бок, ГВС - Верх	
21	НАЛИЧИЕ Отверстия под ТЭН:	ЕСТЬ	
22	НАЛИЧИЕ самого ТЭНа:	НЕТ	
23	ДИАМЕТР Отверстия под ТЭН:	1,5 Дюйма	
24	НАЛИЧИЕ Ревизионного ОКНА:	ЕСТЬ	
25	ДИАМЕТР Ревизионного ОКНА:	170 мм	
26	НАЛИЧИЕ Отверстия под МАГНИЕВЫЙ Анод:	НЕТ	
27	Супер **ТЕРМОС**!		
28	МАТЕРИАЛ Изоляции:	ЗАЛИВНАЯ Система	
29	ТОЛЩИНА Изоляции СТЕНКИ:	30 мм	
30	ТОЛЩИНА Изоляции ДНО / ВЕРХ:	45 - 130 мм	
31	Супер **УДОБНО**!		
32	ЛЕГКО Снимаемый наружный ЧЕХОЛ из ЭКО Кожи, позволяет ВСЕГДА держать Бойлер в ЧИСТОТЕ!		
33	Супер **ОБЪЕМ**!		
34	ЧИСТЫЙ Объем ГВС:	**114** л	**167** л
35	ОБЪЕМ Рубашки ОТОПЛЕНИЯ: БОЛЬШОЙ литраж ТН позволяет более мягко работать Котлу	**47** л	**60** л